

Mehrkanal Empfangssystem für höchste Ansprüche
True- Diversity- UHF Empfängermodul

Leistungsmerkmale

32 programmierbare Empfangsfrequenzen;
Alphanumerische Multifunktionsanzeige;
Rauschunterdrückung;
voll mehrkanaltauglich;
Fernsteuerbar mit Display-Interface;
Kopfhörerausgang am Mainframe;
für bis zu 8 Module in einem Mainframe;
Passend zu: Sennheiser / EM 1046;

Technische Daten

Empfängertyp: Einzelempfängermodul;
Empfangsfrequenzen: durchstimmbar in 5-kHz Schritten;
Anzahl der Speicherplätze: 32 Frequenzen;
Frequenzbereich: 450 - 790 MHz;
Schaltbandbreite: 32 MHz (bestimmt durch RI- Modul);
Modulationsart: Breitband FM;
Nennhub / Spitzenhub: ± 40 kHz / ± 56 kHz;
HF-Rauschsperrung: 0- 100 μ V einstellbar;
Frequenzstabilität: ± 10 ppm (-10 - 55°C);
Rauschunterdrückungssystem: "HiDyn plus";
NF-Übertragungsbereich: 20 - 20.000 Hz;
Geräuschspannungsabstand: 117 dB (A);
Klirrfaktor (1 kHz): 1,0 % (typ. 0,5%);
Anzeigen: Anzeige des Batteriezustands, Frequenzanzeige, NF- und HF- Pegel;
Gewicht: ca. 1 kg;

Fabrikat: Sennheiser / EM 1046 RX-UHF-L