

Handsender im UHF-Frequenzbereich

Leistungsmerkmale

Auswechselbarer Mikrofonkopf;
LC-Display für Frequenz- oder Kanalanzeige, Empfindlichkeit, Batterieanzeige, Lock-Modus;
32 umschaltbare Sendefrequenzen;
Rauschunterdrückungssystem;
Batteriezustandsanzeige am Sender, Fernübertragung an geeignete Empfänger;
Inklusive Mikrofonkopf Sennheiser / ME 3005e, 9-V-Blockbatterie, Stativklemme, 8 farbige Schutzkappen, Etui;

Technische Daten

HF-Ausgangsleistung: typ. 30 mW;
Sendefrequenzen: 1 – 32;
Frequenzbereich: 470 - 960 MHz;
Schaltbandbreite: max. 32 MHz;
Modulation: Breitband FM/ 50 μ s;
Nennhub / Spitzenhub: \pm 40 kHz / \pm 56 kHz;
Rauschunterdrückungssystem: "HiDyn plus";
NF-Übertragungsbereich: 80 - 18.000 Hz;
Geräuschspannungsabstand: > 117 dB (A);
Klirrfaktor (bei Nennhub): < 0,3 %;
Empfindlichkeit: 4stufig schaltbar in 10-dB-Schritten;
Max. Schalldruck: 154 dB SPL (ME 3005e), 144 dB SPL (ME 3005);
Betriebszeiten: ca. 8 h (Alkaline-Batterie), ca. 2 h (Akku);
Stromversorgung: 1 x 9-V-Blockbatterie o. Akku;
Stromaufnahme: ca. 50 mA;
Abmessungen: 255 x \varnothing 50 mm
Gewicht inkl. Batterie: ca. 350 g
Zulassungsnummer: A 132 660 J

Fabrikat: Sennheiser / SKM 3072-U