

Handsender im UHF-Bereich

Leistungsmerkmale

Auswechselbarer Mikrofonkopf;
Robustes Gehäuse, Farbe: schwarz;
Hinterleuchtetes Display;
Einfache Bedienung per Jog Dial;
Durchstimmbare Frequenzen in 5-kHz-Schritten;
3-stufig einstellbares Low-Cut Filter;
Mikrofonempfindlichkeit einstellbar in 1-dB-Schritten;
Schnellwechsel-Akkupack oder Batteriepack;
Command-Funktion mit Batteriepack B 5000-2 C möglich;
Lieferumfang ohne Sennheiser Mikrofonkopf und ohne Batterie- / Akkupack

Technische Daten

HF-Ausgangsleistung: 50 mW (-3 dB);
Sendefrequenzen: 32 fest eingestellte und 20 variable Frequenzen;
Frequenzbereich: 726 - 866 MHz;
Schaltbandbreite: 36 MHz;
Modulation: Breitband FM;
Nennhub / Spitzenhub: ± 40 kHz / ± 56 kHz;
Rauschunterdrückungssystem: "HiDyn plus";
NF-Übertragungsbereich: 60 - 20.000 Hz;
Geräuschpegelabstand: typ. 114 dB (A)eff;
T.H.D. = Total Harmonic Distortion: < 0,5%;
Nebenwellenabstrahlung: < 4 nW;
Stromversorgung: 1. B 5000-2 (2 x Mignonzellen), 2. BA 5000-2 (Akkupack);
Betriebszeiten: typ. 8 h mit B 5000-2 oder BA 5000-2;
Abmessungen: 200 x \varnothing 35,5 mm;
Gewicht: ca. 300 g;

Fabrikat: Sennheiser / SKM 5200 BK-D