CMX220

Mini shotgun microfoon

AUDAC

Eigenschappen

- **Hoge kwaliteits elektret condensatormicrofoon**
- **Breed dynamisch bereik en frequentieresponse**
- **Hoge gevoeligheid, lage ruis en super directiviteit**
- **Wordt geleverd met een duurbare verpakking en windscherm**
- **360° opneembereik met structureel ontwerp en aansluiting.**
- **3-polige gold plated XLR-aansluiting**

Applicaties

- **Conferenties**
- **Publieke toespraken**
- **Buitentoepassingen**
- **Gebedshuizen**
- **Gerechtszalen**
- **...**

De CMX220 mini shotgun condensatormicrofoon kan gebruikt wordt in een grote variëteit van toepassingen maar bewijst vooral zijn sterkte in toepassingen zoals: conferenties, publieke communicatie, toespraken, gebedhuizen en gerechtszalen.

Het polaire patroon te samen met de hoge gevoeligheid van de condensatormicrofoon laten toe om een meer directere opname te maken van het geluid wanneer men vanop korte afstand een hoge kwaliteitsopname wil maken.

De mogelijkheid om de microfoon 360° te draaien te samen met zijn licht gewicht ontwerp maken dat de microfoon een eenvoudig bedienbare microfoon is waarbij de gebruiker zeer nauwkeurige de positie van de microfoon kan bepalen.

Voorzien van een extern windscherm maakt deze microfoon bruikbaar voor de meeste in- en outdoor toepassingen.

Het bovenste deel kan gedemonteerd worden.

Het donker grijze en modern ontwerp zorgen ervoor dat de CMX220 perfect te integreren is in elke omgeving.

Specificaties

SYSTEEM SPECIFICATIES	
Frequenctie responsie	50 Hz - 16 kHz
Gevoeligheid	-40 dB ±3 dB / Pa
Impedantie	250 Ohm
Minimale belastingsimpedantie	1250 Ohm
Signaal / ruis verhouding	72 dB
Equivalent ruisniveau	21 dBA
Maximum geluidsdruk	125 dB
THD @ Max. geluidsdruk	0.5% @ 1 kHz
Dynamisch bereik	108 dB
Voedingsspanning	15 - 52 V DC Phantom power
Stroomverbruik	3.5 mA
PRODUCT EIGENSCHAPPEN	
Afmetingen	Ø19 mm x 238 mm
Netto gewicht	175g
Kleur	Donker grijs
Connector	3-pin XL- gold plated
Microfoontype	elektret met interface buis
Polaire patroon	lijn + gradient
Voorversterker	FET
Accessoires ingebrepen	foam windscherm
Normeringen	IEC60065 EN55103-1 EN55103-2
VERZENDING & BESTELLING	
Verpakking	Kartonnen doos
Gewicht en volume	340 g - 0.0011 Cbm
Optionele accessoire	APM Basis
Reserve onderdelen	windscherm (AU901000004)

*AUDAC behoudt het recht om de specificaties aan te passen zonder vermelding: dit is een deel van de politiek om de producten constant te verbeteren.